



Codice articolo: **9300/GA**

Categoria del DPI: III CAT

Classificazione del DPI: I

Normativa di riferimento:

EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Attestato di Certificazione **CE** n:
F-105-02946-19 (CIMAC)

Taglie: **36-49**



Descrizione: Stivale antincendio (altezza 23.5 cm) per uso di sicurezza a norma **EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC**;

Tomaia: in pelle pieno fiore nera, trattata idrorepellente e traspirante, e inserti in microfibra;

Fodera: CROSSTECH® ideale per garantire una barriera duratura contro la penetrazione di sangue e liquidi organici ed una barriera traspirante ed impermeabile;

Rinforzo in punta: puntale di sicurezza 200J asimmetrico in alluminio, molto leggero e più ampio per un migliore comfort di calzata;

Sottopiede: antiperforazione con uno spessore medio di 8.0 mm realizzato in materiale composito resistente alla perforazione "Zero mm" a 1100 N secondo la norma EN 12568:2010;

Soletta: Anatomico, composto da uno strato di feltro (80% PES - 20% VISCOSA) per l'assorbimento del sudore in eccesso, rivestimento superiore in TNT antiabrasione 100% PA;

Suola: Nuova suola in gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo SRC, resistente al calore a 300°C, agli oli ed idrocarburi, dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone;

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:20111(E);

Tipo di lavorazione: iniettata

Imballo: ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzione d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione;

Marchio: "CE" di conformità contrassegnato all'interno nella linguetta.

VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)

TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it

P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)