



Codice articolo: **9381/GA**

Categoria del DPI: III CAT
Classificazione del DPI: I

Normativa di riferimento:
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Attestato di Certificazione **CE** n:
F-105-03191-20 (CIMAC)

Taglie: **36-51**



Descrizione: Stivale antincendio (altezza 30 cm) per uso di sicurezza a norma **EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC**;

Tomaia: pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 2,0-2,2mm. ;

Fodera: laminato a 4 strati termosaldato (GORE-TEX® DURACOM CAMBRELLE) costruito a calzino;

Rinforzo in punta: Nuovo puntale di sicurezza 200J in alluminio, molto leggero;

Sottopiede: Sottopiede antiperforazione con uno spessore medio di 8.0 mm realizzato in materiale composito resistente alla perforazione "Zero mm" a 1100 N;

Soletta: Anatomico, composto da uno strato di feltro (80% PES - 20% VISCOSA) per l'assorbimento del sudore in eccesso, rivestimento superiore in TNT antiabrasione 100% PA;

Suola: Nuova suola in gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo SRC, resistente al calore a 300°C, agli oli ed idrocarburi, dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone;

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:20111(E);

Tipo di lavorazione: iniettata

Imballo: ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzione d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione;

Marchio: "CE" di conformità contrassegnato all'interno nella linguetta.

VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)

TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it

P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)