



Codice articolo: **K-MOVE**

Categoria del DPI: II CAT

Classificazione del DPI: I

Normativa di riferimento:

**UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC**

Attestato di Certificazione **CE** n:

**F-113-00279-18 (CIMAC)**

Taglie: **36-48**



**Descrizione:** Calzatura bassa con lacci per uso di **SICUREZZA** a norma **UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC**, con plantare estraibile certificato;

**Colori:** nero con inserti grigi e blu;

**Tomaia:** in tessuto traspirante *che permette di convogliare calore e umidità verso l'esterno mantenendo il piede costantemente fresco e asciutto*;

**Fodera:** **SmellStop** è la fodera antibatterica che evita la formazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e micosi. Il trattamento antibatterico permanente, SmellStop, riduce il rischio di infezioni e funghi causati dal sudore;

**Rinforzo in punta:** con puntale in **ALLUMINIO** resistente a 200J;

**Sottopiede:** il plantare **Dry'n Air Omnia** è realizzato in PU antibatterico ed è dotato di un sistema di canali e fori che favoriscono la circolazione d'aria tra piede e suola della scarpa antinfortunistica, **lamina antiperforazione Fresh'n Flex** in tessuto balistico perforazione 0;

**Suola:** Suola: bidensità PU/GOMMA resistente al calore per contatto (HRO) con tecnologia i-daptive® che offre 4 benefici, ammortizza i movimenti, dissipa l'energia, restituisce energia e stabilizza il piede, antistatica (A) e antiscivolo e resistente agli oli minerali(FO);

**Assorbimento di energia:** nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:2012 (E);

**Tipo di lavorazione:** iniettato;

**Imballo:** ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

**Marcatura di conformità:** cucita all'interno della linguetta.

**VOLTA PROFESSIONAL SRL** – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)

TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it

P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)